

Poste de soudure monophasé MIG/MAG 160A.
Sur roues, idéal pour les artisans et particuliers.
Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART »

 Conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en **acier, inox, et aluminium** en non-intensif.

 **Torche démontable** pour faciliter le changement de fil, de gaine et les déplacements.

 **Faiblement consommateur**, il s'alimente sur une simple prise domestique 230V - 16A.

 Il accepte des bobines de Ø 100 et 200 mm.

 Dévidage constant grâce à son **puissant moto-dévidoir 40W**.



Livré avec câble de masse et torche EURO 2,2m

2 PROCÉDÉS

GAS MIG/MAG pour soudage en atelier Ø fil 0,6 – 0,8 – 1 mm.

NO GAS NO GAZ pour soudage en extérieur Ø fil 0,9 – 1,2 mm.

 Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.



Réglage simple et rapide



Avec son interface intuitive, réglez votre poste en quelques secondes.

Avec le SMARTMIG 162, fini les réglages fastidieux.

Grâce au tableau SMART, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité.

Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.

						équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U_0		
50/60hz	+AM-	min▷max	GAS NO GAS	100 200 300	Electronic Control	 	I _A (60%) X% (I ₂ max)	U_0	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0 0.9 1.2	✓ ✓		0.6/0.8 0.8	70A 115A 20%	25.5>40	55.5x46x25.5 / 28	5 kVA