

Lunettes de protection très résistantes en polycarbonate avec branches amovibles et bandeau élastique ajustable.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL ET MATIÈRES

- Oculaires en **polycarbonate**
- **Monture en nylon, doublée de mousse ÉVA**
- Branches **nylon + élastique de serrage ajustable**
- Poids : **42 g**



Fournie avec branches en nylon amovibles et bandeau élastique ajustable

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

- Protection de l'oeil **intégrale**
- **Élastique de serrage pour port de protection renforcée** (contre la poussière)
- Mousse EVA découpée pour **ventilation**
- Traitement **anti-rayure**
- Optique **classe 1** (port permanent)

DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour les **risques mécaniques** (BTP et industrie)
- **Protection IR pour la découpe de métal ou le meulage**



Mousse interne matelassée

COULEUR ET MARQUAGE

Couleur monture	Noir
Marquage monture	EN166-F
Options des oculaires	IR5 anti-rayure
Marquage oculaire	5 1FK
Norme oculaire	EN169

DIMENSIONS

Épaisseur des oculaires	2,3 mm
Distance entre les oculaires	18,5 mm
Hauteur des oculaires	44 mm
Diagonale des oculaires	66,3 mm
Plus petit écart entre les branches	56 mm
Largeur générale	136,5 mm

Conditionnée sous blister

