

E1 GYS AUTO est un poste à souder MIG/MAG monophasé synergique de 200 A, spécialement conçu pour le carrossier. Équipé d'une interface couleur très intuitive, il soude à la perfection l'acier et l'aluminium même sur faible épaisseur. Ses synergies intègrent également le soudo-brasage avec les fils CuSi3 et CuAl8.

SOUDEGE MIG/MAG

- Fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- Fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

INTELLIGENT

- **Synergies spécifiques** : Acier, AISi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- Après la saisie de 3 données (mode Easy) : Diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- **Nouvelle IHM 3.5" simplifiée** conçue pour les carrossiers.
- **Mise à jour** complète de la machine et des synergies par clé USB.
- **Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job)** pour les tâches répétitives.
- **Fonction Portabilité**, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

DÉVIDOIR INTÉGRÉ

- Motodévidoir 4 galets pour un dévidage efficace.
- Bobine fil compatible : Ø 200 / 300 mm.
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

2 MODES D'AFFICHAGE

- Easy (facile)**, mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale :
- 2 modes de soudure : Soudage et Chaînette
 - 4 réglages : Matière à souder (synergies), diamètre du fil, épaisseur et longueur d'arc.

- Expert**, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :
- Modes de soudure : Synergique ou Manuel
 - Comportement gâchette : 2T et 4T
 - Modes de pointage : Spot et Spot-Délai
 - Choix du réglage principal à afficher à l'écran
 - Réglage complet du cycle de soudage : Longueur d'arc, Self, Pré-gaz, etc.

ERGONOMIQUE

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité.
- Support pour 1 bouteille de gaz 4 m³ (20 L).
- Trappe et espace de rangement pour accessoires

ACCESSOIRES (options)



Coffret torche
MB15
041226



Galets type B

	Ø 0.6 / 0.8	Ø 0.8 / 1.0	Ø 0.8 / 1.0	Ø 1.0 / 1.2
Acier / Inox				
Aluminium				



Débitmètre de
bout de torche
053939



Livré avec 1 torche :



Acier
3 m - Ø 0.8

+ Pince de masse fixe
(3.5 m)



- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- 2 niveaux d'interface pour l'utilisateur : Easy ou Expert

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	GAZ	200	300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	6.25 m
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.2	✓	✓	50 W	1 → 15	0.6 0.8	145 A 130 A	63.9	74 x 49 x 78	40.5	IP 21	6.25 m