

La torche de soudage MIG/MAG 250A refroidie par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le revêtement antidérapant et la rotule de la poignée vous apportent un confort de travail exceptionnel.

Buse filetée pour un maintien ferme et une meilleure dispersion de la chaleur.



Poignée ergonomique pour une excellente prise en main.

Câble flexible à rotule pour réduire la torsion du poignet.



Livrée en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)

HAUTES PERFORMANCES

- Torche fiable et robuste pour un soudage parfait sur tous les aciers.
- Haute résistance aux chocs mécaniques et aux températures élevées.
- Dévidage du fil régulier et sans à coups.
- Compatibilité parfaite avec les équipements GYS.
- Connecteur universel européen (Euro).

CARACTÉRISTIQUES


Facteur de marche	230 A à 60%	
Refroidissement	air	
Diamètre du fil compatible	0.8-1.2 mm	
Équipement d'origine	tube contact	Ø 1.0 mm - M6
	buse	Ø 15 mm
Applications	Tôles fines, réparation automobile	
Faisceau	longueur	3 m
	section	25 mm ²



MB 25

Coffret consommables en option
041233

CONSOMMABLES (OPTIONS)

							
Gaine interne Ø 1.0/1.2 mm 3 m	Ressort (x5)	Support tube contact (x5)	Tube contact (x10)				Buse (x3)
041608	042995	042919	Ø 0.6 mm 041905	Ø 0.8 mm 041950	Ø 1.0 mm 041967	Ø 1.2 mm 041974	041882