

## 2 en 1 : Démarreur et alimentation 12V.

- Démarre instantanément moto, voiture, camping car sans risque pour l'électronique du véhicule.
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à sa batterie interne 28 Ah.
- Lumière d'appoint pour faciliter la visibilité pendant l'intervention.



### DÉMARREUR AUTONOME

- ✓ GYSPACK 750 démarre instantanément **voiture, camping car, fourgons, essence ou diesel** (Courant de démarrage 750/2500A en pic).



### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- ✓ Grâce à sa **puissante batterie intégrée 28 Ah de technologie spiralée**, le GYSPACK 750 se transforme en source d'alimentation autonome 12V pour tous les appareils électriques télé, lampe, pc portable...

|                                                                                   |             |                                                                                    |              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 4 W<br>72 h |   | 15 W<br>19h  |  |
|  | 9 W<br>32 h |  | 24 W<br>12 h | 80 W<br>3.5 h                                                                     |



### LUMIÈRE D'APPOINT

- ✓ Une intervention dans l'obscurité, le GYSPACK 750 est muni d'une lampe constituée de 7 LED haute luminosité.




### TESTEUR INTÉGRÉ

- ✓ Le GYSPACK 750 est doté d'un afficheur indiquant l'état de charge de la batterie interne.



#### Batterie interne spiralée AGM



- ✓ GRANDE PUISSANCE DE DÉMARRAGE
- ✓ RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ ACCRUES

1.3 m - 25 mm2 ➤ 600 A

#### Livré avec



Chargeur 12 V  
ref. 054684

#### Fusibles (non fournis)



200 A (x2)  
ref. 054547

### UN ÉQUIPEMENT PRO

- ✓ **Chargeur automatique 230V / 12V Floating** : pour une charge de la batterie interne sans surveillance.
  - Recharge la batterie à 100%, preserve sa durée de vie et ses performances.
  - Peut rester branché en permanence au secteur (à mettre en charge après chaque utilisation).
- ✓ **Coupe-batterie ON/OFF** protection contre les surtensions au branchement.
- ✓ **Alarme sonore** prévenant une **inversion de polarité** en cas d'erreur de manipulation.
- ✓ **Câbles cuivre 2 x 1.30m, ø25mm<sup>2</sup> avec pinces 600 A isolées.**
- ✓ **Équipé de 2 fusibles en face arrière** (fusibles de rechange fourni).



| INSIDE | START  |           |                |                 | TEST  |  | PROTECTION                                                                          |                                                                                      | POWER SUPPLY  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | I<br>1V/C | Cranking<br>CC | Peak<br>Battery |                                                                                          |                                                                                     |  |  |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 28 Ah  | 12 V                                                                                      | 750 A     | 1450 A         | 2500 A          | •                                                                                        | EKSTERN<br>12V DC / 2A DC                                                           | •                                                                                   | •                                                                                    | 12 V DC                                                                                            | 2x200 A                                                                               | 36 x 20 x 43                                                                          | 14                                                                                    |