

CÂBLES DE DEMARRAGE TYPE B

Ref. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

Les câbles de démarrage avec pinces isolées sont indispensables pour démarrer toutes batteries de véhicules difficiles d'accès. Ils garantissent un démarrage en toute sécurité. La gamme de câbles aux pinces isolées GYS couvre les intensités de démarrage de l'ensemble des véhicules motorisés de 200 A à 1000 A. Longs et résistants, ces câbles sont livrés avec une sacoche facilitant leur rangement et leur transport.



056312
200 A



056329
320 A



056336
500 A



056343
700 A



056558
1000 A

		CÂBLES				PINCES				DIN 72553
			CCA	100 % Cu		LAITON	ISOLÉES			
056312	200 A	10 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	non applicable
056329	320 A	16 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●
056336	500 A	25 mm ² (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●
056343	700 A	35 mm ² (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●
056558	1000 A	50 mm ²	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	INCLUS	non applicable

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																	
056312	1.5l	—																	
056329	2.5l	—																	
056336	5.5l	3l																	
056343	7l	4l																	
056558	7l	4l																	