

Le module SPM est une imprimante thermique compatible avec les chargeurs GYSFLASH CNT. Idéal pour la traçabilité, ce module ultra-compact permet d'imprimer un résumé du cycle de charge sous forme de ticket. Il peut être alimenté directement par le chargeur grâce à son câble de liaison SMC ou par un cordon secteur pour accroître sa vitesse d'impression. L'imprimante peut être fixée grâce à sa base aimantée en position verticale ou horizontale.



Impression thermique, aucune encre ou toner n'est nécessaire.

Format ultra-compact, optimise l'espace en atelier.

Protections intégrées :

⚠ Absence de papier
Défaut thermique

2 modes d'alimentation :

⚡ Alimenté par le réseau
= vitesse d'impression rapide
🔌 Connectique SMC seule
= vitesse d'impression normale

Connectivités USB 2.0,
2 ports pour brancher un lecteur
code-barres 1D/2D et un clavier.

Support aimanté, pour être
fixé sur servante ou chariot.
Impression possible dans toutes
les positions.

Caractéristiques techniques :

- résolution : 200 dpi
- vitesse d'impression : 80 mm/s max.
- largeur du papier : 57 mm



Battery Charger Unit GYSFLASH 101.12 CNT

SN: 00.00.000000.000000
Software version: 03.00
Date: 06/01/2019 01:47
Charge number: 457

Vehicle data

Customer: M. Smith
Model: Golf 4
VIN: 6SG4654D4DGH654G
Number plate: HJ-456-GH

Battery data

Model: Varta
Number: 56789
Rated voltage: 12V
Rated capacity: 67Ah
Type: Lead-acid

Charge data

Type: Pb-CHARGE
Profile: AGM
Selected voltage: 12V
Selected capacity: 67Ah

Initial battery status

Initial voltage: 12.4 V
Initial status: CHARGED

Charging information

Charging process: 100%
Charge duration: 00:04:10
Injected Ah: 0,0Ah

Final battery status

Charging voltage: 14.7V
Final voltage: 13.5V
Final status: CHARGED



Livré avec :
- câble de liaison SMC (DB9)
- cordon secteur IEC C13
- 1 bobine papier



Alimentation
réseau

High speed

Connectique SMC
(réseau de communication)

Normal speed

ACCESSOIRES (OPTIONS)



Bobine papier 57 mm
056633



Mini clavier
AZERTY 027725
QWERTY 027770



Lecteur
code-barres
1D/2D
027718



Chariot seul
GYSFLASH XL
027749

50/60 Hz	I						IP	SMC (DB9)	IEC C13	
100-240 V AC	140 - 90 mA	included x1	2.0	1.35	140 x 105 x 133	mm	IP 21	50 cm	2.5 m	