




Fonctionnant uniquement avec de l'air comprimé, l'élévateur ERGO LIFT 1000 ROLL est capable de lever et déplacer un véhicule jusqu'à 2,5 T. Les 4 bras porteurs sont orientables et verrouillables automatiquement pour s'adapter à tous types de châssis. Ergonomique, sa hauteur de levage d'environ 1 m permet de travailler debout autour du véhicule sans fatiguer.

- Très compact : 10 cm au sol en position minimum.
- Conforme à la norme EN 1493 (réversibilité de la charge).
- Aide financière « TMS Pros Action » éligible.
- Pratique dans les garages où l'espace est réduit.
- Mobile, facilement déplaçable avec ses 4 roues.




Travail en position debout pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS).




Poignée de positionnement des bras porteurs avec **verrouillage automatique** (avec ou sans charge).

Livré avec 8 patins en caoutchouc



4 grandes roues clipsables permettent de transformer le pont élévateur en chariot roulant. Le véhicule peut ainsi être déplacé facilement dans l'atelier.

Pompe hydro-pneumatique déconnectable **sans entretien**.




Tous les axes sont équipés de bagues en bronze avec revêtement **autolubrifiant**, ne nécessitant aucun entretien.

Patin déplaçable le long des bras porteurs permettant de laisser le bas de caisse totalement libre d'accès.


Sécurité hydraulique avec **verrouillage automatique** des ciseaux en cas de rupture de flexibles.




Options



4 patins pour SUV
065017




Inclus dans le pack
082984
2 rampes pour véhicule
électrique > 2 tonnes



2 rampes pour voiture
sportive basse
056787



max



minimum




maximum



2.5 T




max.



IP

kg



produit livré sur palette

2.5 T

10 cm

95 cm

1min30

50 sec.

8 bar

260 cm

IP54

396

437 kg (élévateur seul)