

Le **NOMAD POWER PRO 701** est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V** (voiture, SUV, utilitaire, bateau).
- **Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.**
- **Lampe de secours/signalisation.**

## BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (*intensité de démarrage : 700 A*).

Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée (*liquide, gel, AGM, Start&Stop*) en quelques secondes (⚠ *ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO<sub>4</sub> avec ce booster, tensions non compatibles*).

START										
12 V PETROL & DIESEL	5 > 140 Ah									

## DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **câble de démarrage intelligent** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

## SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa puissante capacité de stockage (*4 Ah*) apporte confort et tranquillité dans les besoins quotidiens de rester connecté (*téléphone, tablette, ordinateur*).

Équipé de :

- **2 ports USB 5 V - 2.1 A / 5/9/12 V - 2 A + 1 entrée/sortie USB Type C** pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- **1 port de sortie 15 V - 10 A**, idéal en camping, pour alimenter un appareil électrique 12 V (*glacière, ventilateur, etc*).

## FONCTION LAMPE D'ASSISTANCE

Lumière d'appoint (*1 led*) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

## FORMAT DE POCHE

**Léger (820 g) et compact**, il trouvera idéalement sa place dans la boîte à gants ou le vide poche du véhicule ainsi que dans un sac de voyage.



LED de chargement



## Livré avec accessoires



Câble de démarrage intelligent

Câble de charge USB type C

## Bloc chargeur en option



087101 Chargeur USB 15 W



087354 Chargeur USB 15 W

DÉMARRAGE			ÉQUIPEMENT		ENTRÉES / SORTIES			POWER BANK	LED	DIMENSIONS					
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES	INPUT	OUTPUT		POWER BANK	LED	DIMENSIONS		
Capacity per cell	Type	Full charge	1 V/C	0 V/C	Peak Battery				USB-C	15 V Jack DC					
4 Ah 59.2 Wh	LiCoO <sub>2</sub>	3 h	700 A	1100 A	1250 A	✓	✓	USB-C 5V-3A	3	USB 3.0 QC : 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5 A USB-A : 5V-2.1A USB-C : 5V-3A	10 A	✓	3 modes : Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.620