



Testeur multifonction précis et simple d'utilisation.

FONCTIONNALITÉS

- **Batterie 12 V** : teste la tension et l'état de charge.
- **Démarrreur 12 V** : teste la tension en démarrage.
- **Alternateur 12 V** : teste la tension à vide et en charge.

ANALYSE INSTANTANÉE

- Tension batterie (7 V à 15 V)
- Puissance de démarrage disponible
- État de charge

TECHNOLOGIES DE BATTERIE

- Compatible avec **2 types de batteries** au plomb de **20 à 150 Ah** :

- Batteries scellées VRLA / GEL / AGM
- Batteries LIQUIDE STANDARD

■ Plages de fonctionnement :

EN : 185 > 1125 CCA

DIN : 110 > 670 CCA

SAE : 200 > 1200 CCA

IEC : 130 > 790 CCA (norme internationale)

CA/MCA : 240 > 1440 CCA (batterie marine)



Livré sous blister

PRÉCIS

La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie et affiche un résultat fiable non faussé par :

- la charge de surface
- des consommations parasites (*feux, voyants divers, etc*)
- un défaut de contacts (*oxydation bornes/ cosses, cosses desserrées*)

PRATIQUE

- Affichage digital
- Protection contre les inversions de polarité
- Boîtier ABS (résistant aux acides)
- Alimentation : Sans pile, s'alimente grâce à la batterie du véhicule.

		TEST			RESULT					
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE			mm		kg	
12 V	20>150 Ah	•	• min 7 V	12 V	1 s	instant	70 x 15 x 120	50 cm	0.25	