CHARGEUR BATTERIE PLOMB/LITHIUM

6/12/16/24 V

GYSFLASH 53.24 CNT FV

Ref. 082540

INVEST IN THE FUTURE

Spécialement conçu pour être fixé sur un mur ou un pont élévateur, le GYSFLASH vertical 53.24 CNT FV est un chargeur de forte puissance 50 A à technologie inverter. Il permet de conserver une batterie 6 V, 12 V, 16 V et 24 V Plomb ou Lithium (Lithium-ion «standard» + Lithium-Fer Phosphate) **à une tension parfaitement stabilisée lors des phases de diagnostic. Il garantit également une qualité de charge optimale pour l'entretien des véhicules les plus évolués. Sa connectivité USB le rend 100% personnalisable.**

4 MODES D'UTILISATION

- **Charge :** pour les batteries 6, 12, 16 ou 24 V Plomb ou Lithium de 10 à 600 Ah.
- **Diagnostic :** soutient jusqu'à 50 A les batteries des véhicules en phase de diagnostic, dans les ateliers de maintenance.
- **Showroom :** assure la compensation du courant lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration. Il gère aussi la charge optimale de la batterie.
- **Testeur :** permet de vérifier la tension de la batterie, d'évaluer le système de démarrage (démarreur + batterie) ainsi que l'état de l'alternateur du véhicule.



100 % CONNECTÉ

- Ajouter, supprimer ou modifier des modes et des profils de charge via USB.
- Importer des fichiers de configurations prédéfinis adaptés aux métiers de la charge.
- Récupérer l'historique et les données de charge sur clé USB et les exploiter sur tableur.
- Brancher des modules additionnels (imprimante, lecteur code-barres, etc) via sa prise module dédiée (SMC : Smart Module Connector).

IDÉAL POUR LA RECHARGE DES BATTERIES DE TRACTION

- Chargeur connecté avec une tension ajustable de 6 à 24 V, le GYSFLASH 53.24 CNT entretient parfaitement **tout type de batteries traction** *(Plomb ou Lithium)*.
- **2 profils de charge** *(parmi 12 disponibles)* et **une configuration** mise au point par les ingénieurs Gys *(téléchargeable sur le site internet)* sont dédiés aux batteries de chariot élévateur, nacelle, autolaveuse...etc.

Temps de charge d'une batterie traction en fonction de sa capacité

	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Liquide (Ah)	245	340	450	580	750
GEL (Ah)	-	250	315	380	450

Livré avec :


Pinces 5 m - 10 mm²



Fixations murales

CHARGE AUTOMATIQUE

- Prolonge la durée de vie et les performances des batteries Plomb (gel, AGM, liquide, calcium, etc.) et Lithium (Lithium-ion «standard» + Lithium-Fer Phosphate).
- Courbe de charge spécifique en **9 étapes** (Plomb) ou **9 étapes** (Lithium) sans surveillance.
- Récupère les batteries profondément déchargées >2 V (SOS Recovery automatique).

TECHNOLOGIES & FONCTIONS AVANCÉES

- FV **F**lexible **V**oltage, le chargeur fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265 V.
- **Contrôle et étalonnage des câbles.**
- **Verrouillage**, évite les risques de mauvaises manipulations, idéal pour les garages et hall d'expositions.

ULTRA-SÉCURISÉ

Le GYSFLASH 53.24 CNT **préserve l'électronique embarquée du véhicule**, **protège contre les erreurs de manipulations** et **évite toute surchauffe de l'électronique interne** grâce à son capteur de température intégré.


ERGONOMIQUE

- Boitier compact et robuste avec enrouleur de câbles en façade et patins absorbant les chocs et les vibrations.
- Fixation murale avec système de glissière aimantée en option (MagnetFix 50).

MODULES CNT



ACCESSOIRES


MagnetFix 50
029637



Anderson/Clamps		Anderson/NATO		Anderson/Rema 160 A		Anderson/Anderson 175 A		Anderson<>Texas	
2.5 m - 16 mm²	056503	2.5 m - 16 mm²	026810	5 m - 16 mm²	069091	5 m - 16 mm²	069107	0.2 m - 16 mm²	055902
5 m - 16 mm²	054615							1 m - 16 mm²	028791
8 m - 16 mm²	056572								

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L×W×H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	50 A	230 V : 50 A 110 V : 40 A	230 V : 41 A 110 V : 27 A	10 › 600 Ah	1 V	21	5 m	10	ø M6	5,5	34,4 x 29,1 x 12	41 x 39 x 22,5 / 8,6
100 › 127 V	800 W		24 V	230 V : 50 A 110 V : 25 A	230 V : 44 A 110 V : 25 A	230 V : 35 A 110 V : 22 A									

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr