DM4.2T

ELEVADOR SEMI-BASE 230V | 400V

ELEVADOR 2 COLUMNAS SEMIBASE

- Elevador de instalación directa al suelo
- Semibase
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm

2 POST LIFT SEMI BASE FRAME

- For surface installation
- Semibase
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- Limit switch maximum height
- 3-stage symmetrical arms
- 70 mm Extension pads

PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES SEMI-BASE

- Installation directe au sol
- Semibase
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course hauteur maximale
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausses de 70 mm



3 TRAMOS - 3 STAGES - 3 SECTIONS



4200 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm	
4 UDS x 70 mm	





